


Luer 快速接頭 Quick Disconnect Luer Fitting

- 4 Luer 管件連接方式為國際通用規格，目前廣泛使用於醫療及精密儀器設備。
- 4 有二種連接方式：Luer Lock（旋緊式）及 Luer Slip（套插式）。
- 4 耐壓力：150 psi (10Kg) 4 材質：P.P.、尼龍、PVDF、PC、ABS
- 4 適用：醫療及分析儀器設備、小量填充及點膠設備、精密機械設備...等

旋緊式公接頭 Male Luer with Locking Nut


編號 P/N	管內徑 Tubing ID	
12MLLN06	1/16"	
12MLLN09	3/32"	
12MLLN12	1/8"	
12MLLN18	3/16"	

公接頭 Male Luer for use with Locking Nut


編號 P/N	管內徑 Tubing ID	
11ML006	1/16"	
11ML009	3/32"	
11ML012	1/8"	

可配合 19LNT 固定環


旋緊式母接頭 Female Luer Lock

編號 P/N	管內徑 Tubing ID	
15FL006	1/16"	
15FL009	3/32"	
15FL012	1/8"	
15FL016	5/32"	
15FL018	3/16"	


套插式公接頭 Male Luer

編號 P/N	管內徑 Tubing ID	
12ML006	1/16"	
12ML009	3/32"	
12ML012	1/8"	
12ML016	5/32"	
12ML018	3/16"	
12ML025	1/4"	

Luer Lock Plug 旋緊止栓

止栓(公) Male Plug P/N 117LMLPO	
止栓(母) Female Plug P/N 17FLPOO	

Luer slip Plug 套插式止栓

止栓(公) Male Plug P/N 17MLPOO	
旋緊接头公*母 P/N 13FTMLF	

旋緊式外牙母接頭

Female Luer for Thread Port

編號 P/N	UNF 牙 Thread	
16FLT1032	10-32	
16FLT2528	1/4-28	

套插式外牙公接頭


Male Luer for Threaded Port

編號 P/N	UNF 牙 Thread	
18MLT1032	10-32	
18MLT2528	1/4-28	

可配合 19LNT 固定環使用

隔板固定母接頭

Female Luer Bulkhead Mounting

編號 P/N	管內徑 Tubing ID	
14FBL006	1/16"	
14FBL009	3/32"	
14FBL012	1/8"	

旋緊式 Female Luer

19FLTE 三通 Tee		
18FLXFE 雙向接頭 Connector		

色環 Coding Ring

配合 For use with 14FBL, 18MLT, 16FLT 用	
P/N 19CRO	無定位 Pin
P/N 19CRL	有定位 Pin With Legs



固定環

Male Luer Locking Nut

P/N 19LNT
配合 11ML
For use with 11ML





英制及公制長度換算

英 制	1/16"	3/32"	1/8"	5/32"	1/4"	3/8"	1/2"
公 制	1.58 mm	2.38 mm	3.17 mm	3.96 mm	6.35 mm	9.52 mm	12.7 mm

仪鼎管件 OTOFITTING FLUID TECH

广州市番禺区市桥街光明南路192号268室

电话：+86-020-34800461

传真：+86-020-34800460

E-mail: info@otofitting.com