

MC 1/8" 通徑Chrome-Plated Brass (銅製鍍鉻)

規格	應用例	材質
√工作壓力:真空至250 psi, 17.3 bar	√氣動管線	√本體: 銅鍍鉻
√連續使用溫度:-40°C至82°C	√飲料供應管線	√閥: Acetal (POM)
√顏色:鉻黃色	√水輸送管線	√閥內彈簧: 316不銹鋼
√可提供符合美國國家衛生基金會 NSF C-2規範的接頭	√儀器管線	√外部彈簧: 不銹鋼
		√O-ring: Buna-N

快速接頭母座 Bodies

螺紋/管內徑/管外徑	編號 (直通)	編號 (附閥)	長度	
外牙固定 Rigid Mount				
1/8" NPT	MC 1002	MCD 1002	1.00"	外 牙
1/4" NPT	MC 1004	MCD 1004	1.10"	
1/8" BSPT	MC 1002 BSPT	MCD 1002 BSPT	1.00"	
1/4" BSPT	MC 1004 BSPT	MCD 1004 BSPT	1.00"	
面板固定 Panel Mount				
5/32" x 0.10" (4 x 2.5mm)	MC 12025	MCD 12025	1.67"	迫 緊
1/4" x 0.170" (6 x 4.3mm)	MC 1204	MCD 1204	1.77"	
1/8" (3.2mm) ID	MC 1602	MCD 1602	1.67"	管 鉤
3/16" (4.8mm) ID	MC 1603	MCD 1603	1.89"	
1/4" (6.4mm) ID	MC 1604	MCD 1604	1.89"	
10-32 UNF	MC 181032	MCD 181032	1.22"	內 牙
1/8"NPT	MC 1502	MCD1502	1.20"	外 牙
線上連接 In Line				
1/4" x 0.17" (6 x 4.3mm)	MC 1304	MCD 1304	1.77"	迫 緊
1/8" (3.2mm) ID	MC 1702	MCD 1702	1.67"	管 鉤
3/16" (4.8mm) ID	MC 1703	MCD 1703	1.89"	
1/4" (6.4mm) ID	MC 1704	MCD 1704	1.89"	

- ◀ 面板固定孔直徑Panel opening = 1/2" diameter.
- ◀ 面板厚度Pannel thickness: 1/2" max., 0.050" min.
- ◀ 面板固定螺帽Panel nuts: 5/8"六角螺帽Hex 1/2-24UNF.





快速接頭插 Inserts

螺紋/管內徑/管外徑	編號 (直通)	長度	編號 (附閥)	長度	
外牙固定					
1/8" NPT	MC 2402	1.03"	MCD 2402	1.43"	外牙
1/4" NPT	MC 2404	1.08"	MCD 2404	1.43"	
1/8" BSPT	MC 2402 BSPT	1.03"	MCD 2402 BSPT	1.43"	
1/8" NPT	MC 2602	0.95"	MCD 2602	1.65"	內牙
1/4" NPT	MC 2604	1.15"	MCD 2604	1.82"	
1/4" BSPT	MC 2604 BSPT	1.23"	MCD 2604 BSPT	1.91"	
面板固定 Panel Mount					
1/4" x 0.170" (6 x 4.3mm)	MC 4004	1.75"	MCD 4004	1.85"	迫緊
1/8" (3.2mm) ID	MC 4202	1.65"	MCD 4202	1.75"	管鉤
3/16" (4.8mm) ID	MC 4203	1.87"	MCD 4203	1.97"	
1/4" (6.4mm) ID	MC 4204	1.87"	MCD 4204	1.97"	
線上連接 In Line					
5/32" x 0.10" (4 x 2.5mm)	MC 20025	1.13"	MCD 20025	1.53"	迫緊
1/4" x 0.170" (6 x 4.3mm)	MC 2004	1.15"	MCD 2004	1.55"	
3/8" x 0.250" (9.5 x 6mm)	MC 2006	1.30"	MCD 2006	1.50"	
1/8" (3.2mm) ID	MC 2202	1.05"	MCD 2202	1.65"	管鉤
3/16" (4.8mm) ID	MC 2203	1.25"	MCD 2203	1.85"	
1/4" (6.4mm) ID	MC 2204	1.25"	MCD 2204	1.67"	
10-32 UNF	MC 28-1032	0.63"	MCD 28-1032	1.30"	內牙
彎頭 Elbows					
1/4" x 0.170" (6 x 4.3mm)	MC 2104	1.18"	MCD 2104	1.28"	迫緊
5/32" x 0.10" (4 x 2.5mm)	MC 21025	1.18"	MCD 21025	1.28"	
1/8" (3.2mm) ID	MC 2302	1.18"	MCD 2302	1.28"	管鉤
1/4" (6.4mm) ID	MC 2304	1.18"	MCD 2304	1.28"	



LC 1/4" 通徑, Chrome-Plated Brass (銅製)

規格	應用例	材質
<ul style="list-style-type: none"> √工作壓力:真空至120 psi, 8.3 bar √連續使用溫度:-40°C至82°C √顏色:白色,其它顏色選用 √可提供符合美國國家衛生基金會 NSF C-2規範的接頭 	<ul style="list-style-type: none"> √空氣及水供應管路 √飲水供應管路 √油墨輸送管路 √較溫和的化學品輸送 √冷卻水管路 	<ul style="list-style-type: none"> √本體及閥: Acetal (POM) √閥內彈簧: 316不銹鋼 √O-Ring: Buna-N,其它材質選用

快速接頭母座 Bodies

螺紋/管內徑 x 管外徑	編號 (直通)	編號 (附閥)	長度	
外牙固定 Rigid Mount				
1/4" NPT	LC 10004	LCD 10004	1.17"	
3/8" NPT	LC 10006	LCD 10006	1.15"	外
1/4" BSPT	LC 10004 BSPT	LCD 10004 BSPT	1.15"	牙
3/8" BSPT	LC 10006 BSPT	LCD 10006 BSPT	1.15"	
面板固定 Panel Mount				
1/4" x 0.170" (6 x 4.3mm)	LC 12004	LCD 12004	1.87"	
8 x 6mm	LC 120M8	LCD 120M8	1.95"	迫
3/8" x 0.250" (9.5 x 6mm)	LC 12006	LCD 12006	1.95"	緊
10 x 8mm	LC 120M10	LCD 120M10	1.95"	
1/4" (6.4mm) ID	LC 16004	LCD 16004	1.95"	管
5/16" (7.9mm) ID	LC 16005	LCD 16005	1.95"	
3/8" (9.5mm) ID	LC 16006	LCD 16006	1.95"	鉤
1/4" NPT	LC 15004	LCD 15004	1.50"	外
				牙
線上連接 In Line				
1/4" x 0.170" (6 x 4.3mm)	LC 13004	LCD 13004	1.82"	
8 x 6mm	LC 130M8	LCD 130M8	1.95"	迫
3/8" x 0.250" (9.5 x 6mm)	LC 13006	LCD 13006	1.95"	緊
10 x 8mm	LC 130M10	LCD 130M10	1.95"	
1/4" (6.4mm) ID	LC 17004	LCD 17004	1.95"	管
5/16" (7.9mm) ID	LC 17005	LCD 17005	1.95"	
3/8" (9.5mm) ID	LC 17006	LCD 17006	1.95"	鉤



- ◀ 面板固定孔直徑= 11/16".
- ◀ 面板厚度: 1/2" max., 0.020" min.
- ◀ 面板固定螺帽: 13/16"六角螺帽



快速接頭插 Inserts

螺紋/管內徑 x 管外徑	編號 (直通)	長度	編號 (附閥)	長度
外牙固定 Rigid Mount				
1/4" NPT	LC 24004	1.25"	LCD 24004	1.63"
3/8" NPT	LC 24006	1.25"	LCD 24006	1.59"
1/4" BSPT	LC 24004 BSPT	1.53"	LCD 24004 BSPT	1.63"
3/8" BSPT	LC 24006 BSPT	1.25"	LCD 24006 BSPT	1.64"
面板固定 Panel Mount «				
1/4" x 0.170" (6 x 4.3mm)	LC 40004	1.78"	LCD 40004	1.91"
8 x 6mm	LC 400M8	1.91"	LCD 400M8	2.03" 迫
3/8" x 0.250" (9.5 x 6mm)	LC 40006	1.91"	LCD 40006	2.05" 緊
10 x 8mm	LC 400M10	1.91"	LCD 400M10	2.05"
1/4" (6.4mm) ID	LC 42004	1.91"	LCD 42004	2.05" 管
5/16" (7.9mm) ID	LC 42005	1.91"	LCD 42005	2.05"
3/8" (9.5mm) ID	LC 42006	1.91"	LCD 42006	2.05" 鉤
直接頭 Straight				
1/4" x 0.170" (6 x 4.3mm)	LC 20004	1.25"	LCD 20004	1.88"
8 x 6mm	LC 200M8	1.38"	LCD 200M8	1.82" 迫
3/8" x 0.250" (9.5 x 6mm)	LC 20006	1.38"	LCD 20006	1.82" 緊
10 x 8mm	LC 200M10	1.38"	LCD 200M10	1.82"
1/4" (6.4mm) ID	LC 22004	1.35"	LCD 22004	1.99" 管
5/16" (7.9mm) ID	LC 22005	1.35"	LCD 22005	1.99"
3/8" (9.5mm) ID	LC 22006	1.36"	LCD 22006	1.81" 鉤
彎頭 Elbows				
3/8" x 0.250" (9.5 x 6mm)	LC 21006	1.22"	LCD 21006	1.35" 迫緊
1/4" (6.4mm) ID	LC 23004	1.10"	LCD 23004	1.28" 管
3/8" (9.5mm) ID	LC 23006	1.25"	LCD 23006	1.28" 鉤

