

# SMC 小型快速接頭 通徑0.047" 管內徑1/16" & 1/8" 軟管用

規格	應用例	材質
✓工作壓力: 真空至100psi/ 6.9 bar ✓使用溫度: Acetal (DA) -40°C 至 82°C Polycarbonate (PC) -40°C 至 121°C P.P. (PP) 0°C 至 82°C	✓包裝噴印設備 ✓相片沖洗設備 ✓血壓監測儀 ✓小流量流體輸送設備 ✓氣體分析儀、粒徑分析儀	✓本體: Acetal (POM) 及 PP 及 PC ✓O-Ring: DA 及 PC 附 Buna-N P.P 附 EPDM ✓閥體: Acetal ✓閥內彈簧: 316 不銹鋼



DA (直通)	DA (附閥)	PC (直通)	PP (直通)	長度
<b>快速接頭組 1/16" 管內徑用</b>				<b>Coupling Set</b>
SMC 01	SMCD 01	SMC 0191	SMC 0112	1.32"/ 1.46"
SMC 01 MBLK <b>j</b>	SMCD 01 MBLK			1.32"/ 1.46"
<b>快速接頭組 1/8" 管內徑用</b>				<b>Coupling Set</b>
SMC 02	SMCD02	SMC0291	SMC0212	1.61"
SMC 02 MBLK	SMCD02 MBLK			1.61"
<b>快速接頭插</b>				<b>Inserts</b>
SMM 01		SMM 0191	SMM 0112	0.75"
SMM 01 MBLK				0.75"
SMM 02		SMM 0291	SMM 0212	0.90"
SMM 02 MBLK				0.90"
<b>快速接頭母座</b>				<b>Bodies</b>
SMF 01	SMFD 01	SMF 0191	SMF 0112	0.75"/ 0.90"
SMF 01 MBLK	SMFD 01 MBLK			0.75"/ 0.90"
SMF 02	SMFD 02	SMF 0291	SMF 0212	0.90"
SMF 02 MBLK	SMFD 02 MBLK			0.90"
<b>面板固定 <b>f</b> Panel Mount 快速接頭插</b>				<b>Inserts</b>
SMMPM 01			SMMPM 0112	0.75"
SMMPM 01 BLK				0.75"
SMMPM 02			SMMPM 0212	0.90"
SMMPM 02 BLK				0.90"
<b>面板固定 <b>f</b> Panel Mount 快速接頭母座</b>				<b>Bodies</b>
SMFPM 01	SMFPMD 01		SMFPM 0112	0.75"/ 0.90"
SMFPM 01 BLK	SMFPMD 01 BLK			0.75"/ 0.90"
SMFPM 02	SMFPMD 02		SMFPM 0212	0.90"
SMFPM 02 BLK	SMFPMD 02 BLK <b>k</b>			0.90"
<b>1/8" NPT Pipe thread 外牙快速接頭母座</b>				<b>Bodies</b>
SMPT 02	SMPTD 02		SMPT 0212	0.86"
SMPT 02 BLK	SMPTD 02 BLK			0.86"



- ◀ 編號末二碼為材質代碼 -091為PC製 -12為PP製，其餘為Acetal製。
- ◀ 編號內英文字後為管徑代碼，01- 1/16" (1.6mm) 02- 1/8" (3.2mm) 管內徑用。
- j** 編號內MBLK=黑色原料射出成型。 **k**BLK=用黑色染料染黑。
- f** 面板厚度: 7/32", 面板開孔直徑: 7/16", 面板固定螺帽: 1/2" 六角螺帽。