

# Cam Lever Couplings 快速接頭

## P.P. Cam Lever Couplings 快速接頭

玻纖強化 PP 精密塑模, 不鏽鋼拉環及扣柄, 插栓, 耐壓力: 1/2" - 2" 125 psi@21°C  
 EPDM gasket 其他材質 Buna-N, Viton 選用, 耐壓力: 2 1/2" - 4" 75 psi@21°C

**P.P. CAM Lever 快速接頭**



**A** ♂ 公接頭 x NPT 內牙      **C** ♀ 母座 x 管鉤(插心)接頭      **E** ♂ 公接頭 x 管鉤(插心)接頭  
**B** ♀ 母座 x NPT 外牙      **D** ♀ 母座 x NPT 內牙      **F** ♂ 公接頭 x NPT 外牙  
**PL** ♀ 母座止栓      **CAP** ♂ 公接頭蓋

型式	1/2" *1	3/4"	1"	1 1/4" *2	1 1/2" x 1 1/4" *3	1 1/2"	2"	3"	4"
<b>A</b>	75-A 1/2	75-A 3/4	100-A	125-A	150-125-A	150-A	200-A	300-A	400-A
<b>B</b>	75-B 1/2	75-B 3/4	100-B	125-B	150-125-B	150-B	200-B	300-B	400-B
<b>C</b>	050-C	75-C	100-C	125-C	150-125-C	150-C	200-C	300-C	400-C
<b>D</b>	050-D	75-D	100-D	125-D	150-125-D	150-D	200-D	300-D	400-D
<b>E</b>	050-E	75-E	100-E	125-E	150-125-E	150-E	200-E	300-E	400-E
<b>F</b>	050-F	75-F	100-F	125-F	150-125-F	150-F	200-F	300-F	400-F
<b>PL</b>	75-PL	75-PL	100-125PL	100-125PL	150-PL	150-PL	200-PL	300-PL	400-PL
<b>CAP</b>	75-CAP	75-CAP	100-125CAP	100-125CAP	150-CAP	150-CAP	200-CAP	300-CAP	400-CAP

\*1: 1 1/4" 可與 1" 互用, 但公接頭及母座為 1".

\*2: 1 1/2" x 1 1/4" 可與 1 1/2" 互用, 但公接頭及母座為 1 1/2".

**P.P. Cam Lever Couplings-Elbow 快速彎頭**



編號	規格
150A90	1 1/2" Male 公接頭 x 1 1/2" FNPT 內牙
150C90	1 1/2" Female 母座 x 1 1/2" id Tube 管內徑
150D90	1 1/2" Female 母座 x 1 1/2" FNPT 內牙
150F90	1 1/2" Male 公接頭 x 1 1/2" MNPT 外牙

編號	規格
200A90	2" Male 公接頭 x 2" FNPT 內牙
200C90	2" Female 母座 x 2" id Tube 管內徑
200D90	2" Female 母座 x 2" FNPT 內牙
200F90	2" Male 公接頭 x 2" MNPT 外牙

### P.P. 噴嘴轉接頭 For Male thread Nozzles



1/4", 3/8", 1/2", 3/4" MNPT 外牙噴嘴適用, 噴嘴更換方便

編號	規格
75A1/4	1/4" 公接頭 x 1/4" 內牙噴嘴接口
75A3/8	3/8" 公接頭 x ?" 內牙噴嘴接口
75A1/2	1/2" 公接頭 x 1/2" 內牙噴嘴接口
75A3/4	3/4" 公接頭 x 3/4" 內牙噴嘴接口



**L200B**  
Lockable Arm 可鎖拉柄