

PP & PVC Needle Valves 针阀

阀内不含金属材料

材质 Body: PVC&PP

O-ring/seal: EPDM

耐压力: 125PSI

面板固定螺帽材质: Black nylon

面板固定孔径直径: 0.875"(22.225mm)

面板厚度: 0.125"max(3.175mm)

牙口: 1/8"~1/4"NPT 内牙 Female thread

1/8"~1/4"NPT 外牙 Male thread

插管: 1/4"~1/2"Barb

快插: 1/4"OD、3/8"OD

适用: 定量流量控制应用



PVC 针阀		PP 针阀		PVC 针阀		PP 针阀	
编号	内牙	编号	内牙	编号	外牙	编号	外牙
NV10012FT	1/8"	NV40012FT	1/8"	NV10012MT	1/8"	NV40012MT	1/8"
NV10025FT	1/4"	NV40025FT	1/4"	NV10025MT	1/4"	NV40025MT	1/4"

PVC 针阀		PP 针阀		PVC 针阀	
编号	管内径	编号	管内径	编号	管外径
NV10025B	1/4"	NV40025B	1/4"	NV10025P	1/4"
NV10037B	3/8"	NV40037B	3/8"	NV10037P	3/8"
NV10050B	1/2"	NV40050B	1/2"		

PP 材质属特定材质, 颜色为白色, 交期为 30-45 天。

PVC 材质属常规材质, 颜色为灰色, 交期为 30 天。

儀鼎管件 OTOFITTING FLUID TECH

廣州市番禺區市橋街光明南路 192 號 268 室

電話:+86-20-34800461

傳真:+86-20-34800460

E-mail:info@otofitting.com